

# Notice Technique



■ BASF Group

Dr. Wolman GmbH ☐ 76547 Sinzheim/Germany ☐ Phone. +49 7221 / 800 0 ☐ Fax +49 7221 / 800 290 ☐ E-Mail info@wolman.de ☐ Internet www.wolman.de

## WOLWAX<sup>®</sup> REFRESH Brown



WOLWAX<sup>®</sup> REFRESH Brown est un produit hydrophobe prêt à l'emploi, pigmenté, pour l'entretien régulier du bois WOLWAX<sup>®</sup>.

### 1. Utilisation

Domaine d'utilisation	<p>Le bois WOLWAX<sup>®</sup> est un bois résineux local qui est traité en autoclave avec un produit de traitement Wolmanit<sup>®</sup> CX sans chrome et un additif Wolmanit<sup>®</sup> WR hydrofuge. En raison d'une reprise d'humidité réduite, le bois WOLWAX reste stable. Il se forme moins de fentes et le développement des algues est ralenti.</p> <p>Comme pour toutes les sortes de bois, la surface du bois Wolwax<sup>®</sup> se dégrade cependant au fil du temps, pouvant entraîner une réduction de l'effet hydrofuge. <b>WOLWAX<sup>®</sup> REFRESH Brown</b> ravive l'effet hydrofuge et ralentit le processus de grisaillement. Grâce à la pigmentation brune, la surface du bois est protégée plus longtemps contre les intempéries et le grisaillement. C'est pourquoi nous recommandons un entretien du bois WOLWAX<sup>®</sup> tous les 1 – 2 ans.</p> <p><b>WOLWAX<sup>®</sup> REFRESH Brown</b> peut bien sûr être utilisé sur toute autre espèce de bois et conduit à une surface hydrofuge et moins salissante sans modifier l'aspect naturel du bois.</p> <p><b>WOLWAX<sup>®</sup> REFRESH Brown</b> est destiné aux industriels et aux utilisateurs privés.</p>
Méthodes d'application	Application au pinceau ou au rouleau à l'aide de pinceaux/rouleaux usuels.
Sorte de bois	Aucune restriction.

### 2. Description du produit

Description	<p><b>WOLWAX<sup>®</sup> REFRESH Brown</b> est un produit aqueux à base de cire, hydrofuge et prêt à l'emploi. Il ne contient pas de solvants organiques.</p> <p>Le produit conduit à une coloration brune très chaleureuse de la surface du bois tout en laissant apparent l'aspect naturel du bois.</p>
Masse volumique	Environ 1,0 g/cm <sup>3</sup> (à 20 °C)
pH	Environ 6,5 (à 20 °C)
Etiquetage	Non soumis à la législation concernant les produits dangereux

### 3. Mode d'emploi

Préparation de la solution	<b>WOLWAX® REFRESH Brown</b> est prêt à l'emploi et ne nécessite aucune dilution.
Dose d'application et manipulation	<p>Bien secouer ou remuer avant emploi. La surface du bois doit être sèche, exempte de graisse et de salissures. Avec un pinceau ou un rouleau, appliquer une bonne couche de <b>WOLWAX® REFRESH Brown</b> sur la surface du bois. Selon les besoins une application supplémentaire est envisageable pour augmenter l'effet hydrofuge.</p> <p>La consommation est variable selon l'état de surface et l'absorptivité des surfaces à traiter. <b>WOLWAX® REFRESH Brown</b> rendement théorique: 7 – 10 m<sup>2</sup>/ litre sur surface lisse. Sur surfaces profilées ou dégradées, les rétentions peuvent augmenter fortement.</p> <p>Séchage rapide ; résistant à la pluie après 2 heures environ à 20°C. A basse température et humidité de l'air supérieure à 65 %, le séchage peut être différé.</p>
Nettoyage des outils	Après utilisation, rincer immédiatement le pinceau/ rouleaux avec de l'eau. Avant le nettoyage, enlever au maximum les restes de produit.
Élimination	Les restes de <b>WOLWAX® REFRESH Brown</b> ainsi que les récipients vides doivent être éliminés conformément à la législation locale en vigueur.

### 4. Conditions de stockage du produit

Stabilité	Minimum 2 ans en cas de stockage approprié en emballage d'origine fermé. Conserver le produit en emballage d'origine fermé. Conserver hors de portée des enfants.
Température de stockage	<b>WOLWAX® REFRESH Brown</b> doit être stocké à des températures comprises entre +5°C et +35°C. Craint le gel.

### 5. Remarques générales

Consignes de sécurité:	Avant toute utilisation lisez les informations concernant le produit. Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Porter des vêtements de protection appropriés (gants, lunettes).
Étiquetage	Non soumis à la législation concernant les produits dangereux

Les spécifications ci-dessus sont basées sur l'état actuel de nos connaissances relatives au produit concerné. Le fabricant garantit la qualité du produit mais sa responsabilité ne saurait en aucun cas être engagée au niveau de l'utilisation du produit dont le contrôle lui échappe. En cas de doute, veuillez consulter nos services techniques.